INSTALLATION GUIDE / Q&A 02


変換プラグと電球の選び方

お使いの天井に合う接続方法と、照明器具に合う電球を確認します。

Q4　引掛シーリング用の照明をダクトレールに付けたい

器具・レール・変換プラグの適合と耐荷重を確認し、作業前に電源を切ります。


01



向きを合わせる

レールの極性表示と変換プラグの向きを合わせます。


02



差し込んで固定する

変換プラグを差し込み、取扱説明書が指定する向きに回して固定します。

03



照明を取り付ける

照明側の引掛プラグを接続し、両方の固定を確かめます。

※ 変換プラグは別途ご用意ください。取り付け方は各製品の取扱説明書に従ってください。

Q5　電球は何を見て選ぶ？



図はE17・LED電球対応の表示例です。
口金、最大ワット数、電球が収まる寸法を
商品ごとにご確認ください。電球別売の場合は
対応する電球をご用意ください。

Q6　明るさを調整できる？

壁の調光スイッチを使う場合は、照明と電球がそのスイッチの調光方式に対応しているか確認します。

Q7　コードの長さを調整できる？

商品ページで全長と調整可否をご確認ください。
変換プラグを使うと、取付位置から照明の下端までの長さが変わります。

ブラケットライトの選び方 → 66